

Tekniska specifikationer

Tillgängliga tillbehör

- Skrapblad av polyuretan
- Extra batteriuppsättning (6)
- Borstar/Plattor
 - PPN
 - Moquette
 - Mischia
 - Tynex
 - Slipande plattor:
(drivenhet för
platta behövs)

Arbetsvidd	610 mm
Teoretisk prestanda	2745 m ² per timme
Praktisk prestanda	1400 m ² per timme
Plattryck	25 kg
Platthastighet	175 rpm
Standard driftsvikt (TOW)	208 kg*
Brutto fordonsvikt (GVW)	349 kg**
Körhastighet	4,5 km/h
Lösningsbehållarens volym	58 L
Återställningsbehållarens volym	55 L
Rengöringsmedelbehållarens volym	5,5 L
Batterier	i-power 14: 25,2 V, 14 Ah
Drift	24 V
Drifttid upp till	80 min (dygnet runt, sju dagar i veckan med extra uppsättning batterier)
Mått (l x b)	1 460 mm x 600 mm
Svängcirkeldiameter	2 500 mm

* i-drive + 6 batterier + imop Lite + kemikaliebehållare

** i-drive + 6 batterier + imop Lite + kemikaliebehållare + operatör (75 kg)

Måste ses för att bli verkligt

Schemalägg en demo idag och upptäck hur i-team kan revolutionera din städverksamhet. Vi lovar att du kommer att bli förundrad



i-team®

i-teams globala huvudkontor

Hoppenkuil 27B
5626 DD
Eindhoven
Nederländerna

hello@i-teamglobal.com
+31 (0)40 266 24 00

i-teamglobal.com

UNDERSÖK. INNOVERA.
INSPIRERA

Co-botic™ 65

Min känsla för riktning är fantastisk.

Bryter ner barriärer i stora utrymmen.

Du operatören
Jag maskinen
Vi det perfekta teamet





2D-mappning

2D-mappning är synlig i användargränssnittet.



Enkel drift

Det behövs ingen universitetsexamen för att hantera co-botic 65, vi har gjort all programmering åt dig. De förklarande ikonerna och den rena panelen gör den enkel att köra. Använd appen för att kontrollera de självständiga funktionerna.




Skjutbricka för batterier

Batterifacket har plats för sex i-power 14-batterier vilket ger dig en drifttid på 80 minuter. Att byta batterier är enkelt, bara dra ut facket och skjut ut batterierna. Genom att byta och ladda batterier. Är drift dygnet runt, sju dagar i veckan möjligt.



Omvänt

Skrapan och borstarna dras in automatiskt under backning och körning.



Justerbar pedal

Pedalen är lätt att placera för att uppfylla förarens exakta krav.




Påfyllningsstation

Fyll, fyll på och töm inop Lite enkelt. Du behöver inte längre installera tankstationer, hämta nytt vatten från i-drive eller töm återvinningstanken i co-botic 65.



Ramp

Rampen kan snabbt monteras för säker och ergonomisk lastning och lossning av inop Lite.



Direktkommunikation

Jag kommer inte att störa dig om det inte är viktigt, jag kan till och med ta mig ur svåra situationer på egen hand. Med appen kan du kontrollera mina rengöringsrutiner och se var jag redan har städad och vad som fortfarande behöver städas.



Inbyggd kamera

Jag är mycket smart ... Jag delar allt jag gör med dig via min inbyggd kamera.

Co-botic™ 65



faster
skrubbar

Låt co-bot städa stora områden med operatören tar hand om mindre, detaljerade områden. Sparar upp till 50 % av din städ tid.



renare

Den djuprengörande effekten av co-botic™ 65 rengör golven med 25 kg borsttryck på golvet och 175 RPM skrubbarbete.



mjövänligare

co-botic™ 65 kan köra på ekoläge och spara vatten och rengöringsmedel och även utöka batteriets livslängd. Dessutom följer en antibakteriell återställningsbehållare med som standard.



säkrare

Maskinen uppfyller EU-CE-standarderna. Använder inbyggda sensorer för att garantera säkerheten för operatören och människor i dess närhet.



bättre

Sparar tid, energi och ger den bästa möjliga rengöringen!



skanna mig för appen

