

i-scrub[™] 21B

Piccolo sforzo.
Grande risultato.





Risparmia tempo con lo sfregamento meccanico

Disco a doppia azione che consente anche lo sfregamento in verticale. Dotato di testa regolabile e con movimento a 360°. Grazie al potente motore che raggiunge le 400 RPM utilizzando due dischi, i-scrub è un dispositivo eccezionale che permette all'operatore di sfregare qualsiasi superficie con la massima potenza. Dosa manualmente la soluzione pulente grazie alla semplice pressione di un pulsante. Trasforma il dispositivo in un terminale portatile per la lucidatura, grazie alla batteria Li-ion.

Movimento a 360°

La testa regolabile può ruotare fino a 360° ed è così flessibile che permette di pulire qualsiasi angolo, orizzontale o verticale. Inizia a sfregare ovunque e dovunque.



Caratteristiche principali



Testa a doppia spazzola

i-scrub 21B è dotato di una testa a doppia spazzola per una maggiore potenza meccanica e per riuscire a raggiungere lo sporco ostinato anche tra gli spazi più ristretti.

Comandi centralizzati

Il manico telescopico regolabile in altezza è facilmente controllabile all'impugnatura. Tutte le operazioni, interruttori e comandi sono a portata di mano.



Dosaggio manuale

Dosa manualmente la soluzione pulente grazie alla semplice pressione di un pulsante. Pulisci come vuoi tu.



Metti in borsa gli attrezzi e tienili tutti insieme

Specifiche tecniche

Peso i-scrub 21b	3,2 kg
Peso i-scrub 21b con manico	2,2 kg
Peso i-scrub 21b con manico + custodia	4,2 kg
Dimensioni custodia i-scrub (l x l x h)	40 x 36 x 11 cm
Dimensioni i-scrub 21b (l x l x h)	15x 25 x 915 ~1270 mm
Dimensioni i-scrub 21b con manico (l x l x h)	22 x 9 x 15 cm
Alimentazione	25 W
Tensione di azionamento	12 V DC
Tensione caricatore	Disponibile in 110, 115, 230, 240 V
Fonte di alimentazione	batteria i-power 7*
Specifiche delle batterie	14,4 V 6,6 Ah
Autonomia Li-ion	150 minuti
Tempo di carica Li-ion	210 minuti
Velocità spazzole	400 RPM
Livello rumorosità senza pompa	72 dB
Livello rumorosità con pompa	73 dB
Area di sfregamento	21 cm
Zona minima di azione	95 mm
Materiale	ABS



V1.02-20180913

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • The Netherlands • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com