

i-scrub[™] 21B

Pequeno esforço.
Grande impacto.





Economize tempo com lavagem mecânica

Dupla ação de disco com a flexibilidade para esfregar áreas até mesmo em uma posição vertical. Equipada com uma cabeça ajustável e 360° de movimento livre. Com um motor potente que atinge 400 RPM usando dois discos, é uma máquina incrível que permite ao usuário esfregar qualquer superfície com extrema potência. Você pode dosar manualmente sua solução apertando um botão. Converta facilmente sua máquina em uma unidade portátil para polimento que tem a mesma potência e é alimentada por uma bateria que usa tecnologia íon-lítio.

Movimento de 360 graus

A cabeça ajustável pode girar em 360° e é tão flexível que você pode limpar em qualquer ângulo, seja horizontal ou vertical. Comece a esfregar em todos os lugares e em todos os cantos.



Principais recursos



Cabeças com duas escovas

Com o intuito de aumentar a potência mecânica e proporcionar mais limpeza de espaços estreitos em áreas resistentes, equipamos a i-scrub 21B com cabeças de duas escovas.

Controles centralizados

A haste telescópica de altura ajustável é facilmente controlada na empunhadura. Todas as suas ações, interruptores e controles estão ao alcance dos seus dedos.



Dose manualmente

Você pode dosar manualmente sua solução de acordo com suas necessidades apertando apenas um botão. Deixe suas áreas limpas de acordo com seus próprios critérios.



Embale seu equipamento e mantenha tudo junto

Especificações técnicas

Peso do i-scrub 21b	3,2 kg
Peso da i-scrub 21b manual	2,2 kg
Peso da i-scrub 21b manual + estojo	4,2 kg
Tamanho do estojo da i-scrub (C x L x A)	40 x 36 x 11 cm
Tamanho da i-scrub 21b (C x L x A)	15x 25 x 915~1.270 mm
Tamanho da i-scrub 21b manual (C x L x A)	22 x 9 x 15 cm
Potência	25 W
Tensão de acionamento	12 V CC
Tensão do carregador	Disponível em 110, 115, 230, 240 V
Fonte de alimentação	bateria i-power 7*
Especificação da bateria	14,4 V 6,6 Ah
Tempo de funcionamento com íon-lítio	150 minutos
Tempo de carga da bateria íon-lítio	210 minutos
Velocidade da escova	400 RPM
Nível de ruído sem bomba	72 dB
Nível de ruído com bomba	73 dB
Área esfregada	21 cm
Área de trabalho mínima	95 mm
Material	ABS



V1.02-20180913

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Holanda • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com